

Korte handleiding GSM aansluiten op 2 luidsprekers

- 1. Plaats de luidsprekerstatieven en zet de poten voldoende ruim open.**



- 2. Draai de 2 grote knoppen van het statief goed vast.**



3. Breng de veiligheidspin aan in het statief.



4. Plaats de speakers met het gat onderaan de speaker op de statieven.



Aansluiten kabels

1. Sluit de USB-C naar 2 x XLR Male kabel aan op je GSM



USB-C naar 2 x XLR Male kabel

2. Koppel de rode en zwarte XLR-Male contacten aan de XLR-kabels die naar de luidsprekers gaan, rood is voor de kabel naar de rechtse luidspreker en zwart is voor de kabel naar de linkse luidspreker.



3. Sluit de XLR-kabels aan op de luidsprekers aan CH1.
Die van rood komt aan de rechter speaker en die van zwart aan de linker speaker.



4. Met de draaiknop boven CH1 kan u het inkomende volume regelen



5. Met de draaiknop uiterst rechts regelt u het algemene volume
Niet hoger dan $\frac{3}{4}$ draaien aub.



6. Sluit de stroomkabels van de luidsprekers aan en draai de volumeknoppen dicht.



7. Zet de speakers aan en draai dan pas de volumeknoppen terug open aub.



8. Probeer steeds een goede balans te zoeken tussen het geluidsvolume dat u stuurt vanuit uw GSM, hoe luid u het geluid laat binnenkomen en hoe luid u het algemene volume van de speakers zelf zet.
Best nooit meer dan $\frac{3}{4}$ opendraaien aub.

